


ZERO S19.K2.Z230.Y

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc, hauteur du corps 20 mm



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	BT	UR	CM	TS	
7,9	4000	1286	1000	230	190	70	20	Project 1	L	-	-	-	-	-	-	DIALux <sup>0</sup>

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

Lucis S19.K2.Z230 ZERO LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >80

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 7,9 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1286 lm

**Luminaire luminous flux:** 1000 lm

**A:** 230 mm

**B:** 190 mm

**C:** 70 mm

**D:** 20 mm

**Dali 1:** Disponible

**Dali 2:** Non disponible

**fonction Corridor:** Non disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Non disponible

**Track system:** Non disponible

**Poids:** 1400 g

Luminaire: Lucis S19.K2.Z230 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED 103/73-840 G4

