

ZERO S24.K2.Z280.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK 40	LED	CRI >90	TW		
12,5	4000	1771	1380	280	240	70	20	M	-	-	Q*	-	-	2100

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 12,5 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1771 lm

Světelný tok svítidla: 1380 lm

A: 280 mm

B: 240 mm

C: 70 mm

D: 20 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2100 g

Lucis S24.K2.Z280 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S24.K2.Z280 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

