


ZERO S24.K2.Z280.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglass seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK	IP	LED	CRI	TW	Weight
12,5	4000	1771	1380	280	240	70	20	M	-	-	Q*	-	-	2100

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 12,5 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1771 lm

Luminaire luminous flux: 1380 lm

A: 280 mm

B: 240 mm

C: 70 mm

D: 20 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2100 g

Lucis S24.K2.Z280 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S24.K2.Z280 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

