

DAPHNE S19.L2.D280.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9,1	4000	1417	1010	280	135	20	190	M	-	-	-	-	-	2100

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,1 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1417 lm

Světelný tok svítidla: 1010 lm

A: 280 mm

B: 135 mm

C: 20 mm

D: 190 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2100 g

Lucis S19.L2.D280 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S19.L2.D280 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 2514

