


DAPHNE S19.L2.D280.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
9,1	4000	1417	1010	280	135	20	190	M	-	-	-	-	-	2100

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 9,1 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1417 lm

Luminaire luminous flux: 1010 lm

A: 280 mm

B: 135 mm

C: 20 mm

D: 190 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2100 g

Lucis S19.L2.D280 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S19.L2.D280 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 2514

