

DAPHNE S19.L13.D280

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Tělo svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
5,8	3000	787	580	280	135	20	190	-	-	-	-	-	-	-	1700

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 5,8 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 787 lm

**Světelný tok svítidla:** 580 lm

**A:** 280 mm

**B:** 135 mm

**C:** 20 mm

**D:** 190 mm

**Dali 2:** Nedostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1700 g

Lucis S19.L13.D280 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S19.L13.D280 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED 2513

