

ALFA ZK1.L1.150.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61)

Federung: weißes oder schwarzes Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 1	DALI 2	☺	☺	☺	☺	PHASE CUT	👤	
6	3000	498	423	150	2000	-	-	-	-	-	-	R*	S*	1000

Spannung: 230V

IK Code: IK01

CRI: >80

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 6 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 498 lm

Luminaire luminous flux: 423 lm

A: 150 mm

B: 2000 mm

: Nicht Verfügbar

Dali 2: Nicht Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Phasendimmen: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 1000 g

Lucis ZK1.L1.150.X ALFA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK1.L1.150.X ALFA LED
Lamps: 1 x LED 4038

