


ALFA ZK1.L1.150.XY

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61)

Suspension: câble blanc ou noir



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 1	DALI 2	☺	☺	☺	☺	PHASE CUT	👤
6	3000	498	423	150	2000	-	-	-	-	-	R*	S*	1000

Tension: 230V

IK code: IK01

CRI: >80

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 6 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 498 lm

Luminaire luminous flux: 423 lm

A: 150 mm

B: 2000 mm

: Non disponible

Dali 2: Non disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Disponible sur demande

Gradation de phase: Disponible sur demande

Poids: 1000 g

Lucis ZK1.L1.150.X ALFA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK1.L1.150.X ALFA LED
Lamps: 1 x LED 4038

