



ALFA S00.L1.150.XY

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	IK01	IK02	Bluetooth	PHASE CUT	Weight	
6	3000	498	423	142	150	-	-	-	-	-	-	-	S*	800

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**CRI:** >80

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 6 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 498 lm

**Luminaire luminous flux:** 423 lm

**A:** 142 mm

**B:** 150 mm

**Dali 1:** Nicht Verfügbar

**Dali 2:** Nicht Verfügbar

**Korridor-Funktion:** Nicht Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Phasendimmen:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 800 g

Lucis S00.L1.150.X ALFA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S00.L1.150.X ALFA LED  
Lamps: 1 x LED 4038

