

POLARIS ZKS ZKS.L2.200.XY


Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80) nebo mosaz (.84)

Závěs: samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě.



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | C | DALI 2 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
|-----|------|------------------------|--------------------------|-----|------|------------------------|---|----|----|---|----|------------|
| 6,2 | 4000 | 869 | 773 | 200 | 2000 | M _{Project 3} | - | P* | Q* | - | D* | IJ* DIALUX |

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 6,2 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 869 lm

Světelný tok svítidla: 773 lm

A: 200 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Dostupné na poptávku

CRI > 90: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 2100 g

Lucis ZKS.L2.200.X POLARIS ZKS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZKS.L2.200.X POLARIS ZKS LED
Lamps: 1 x LED G6

