

POLARIS ZKS ZKS.L1.300.XY


Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80) oder Messing (.84)

Federung: selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahlritze

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track-System	U*	Weight	
18,3	3000	2673	2353	300	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	U*	2900

Lucis ZKS.L1.300.X POLARIS ZKS LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 18,3 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 2673 lm

Luminaire luminous flux: 2353 lm

A: 300 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

CRI > 90: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 2900 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1.300.X POLARIS ZKS LED
Lamps: 1 x LED G6

