

POLARIS ZKS ZKS.L1.300.XY

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80) ou laiton (.84)

Suspension: conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments

Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose.



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | C | DALI 2 | IK01 | IK08 | Bluetooth | Emergency | Weight | | |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|------|--------|------|------|-----------|-----------|--------|----|------|
| 18,3 | 3000 | 2673 | 2353 | 300 | 2000 | M | - | P* | Q* | R* | D* | U* | 2900 |

Lucis ZKS.L1.300.X POLARIS ZKS LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 18,3 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 2673 lm

Luminaire luminous flux: 2353 lm

A: 300 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Disponible sur demande

CRI > 90: Disponible sur demande

Poids: 2900 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1.300.X POLARIS ZKS LED
Lamps: 1 x LED G6

