

POLARIS ZKS ZKS.L3.300.XY



**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80) oder Messing (.84)

**Federung:** selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahlritze

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette.



| W    | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A   | C    | DALI 2                 | ☺ | ☺  | ☺  | ☺  | ☺  | ☺          |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|------|------------------------|---|----|----|----|----|------------|
| 12,8 | 3000 | 1896                    | 1716                       | 300 | 2000 | M <sub>Project 1</sub> | - | P* | Q* | R* | D* | IJ* DIALux |

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

Lucis ZKS.L3.300.X POLARIS ZKS LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 12,8 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 1896 lm

**Luminaire luminous flux:** 1716 lm

**A:** 300 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**CRI > 90:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 2900 g

Luminaire: Lucis ZKS.L3.300.X POLARIS ZKS LED  
Lamps: 1 x LED G6

