

**POLARIS ZKS ZKS.L4.300.XY**

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80) ou laiton (.84)

**Suspension:** conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments

Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track system	Emergency	Weight	
12,8	4000	2049	1824	300	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	U*	2900

Lucis ZKS.L4.300.X POLARIS ZKS LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 12,8 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 2049 lm

**Luminaire luminous flux:** 1824 lm

**A:** 300 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible sur demande

**Sádrokarton:** Disponible sur demande

**CRI > 90:** Disponible sur demande

**Poids:** 2900 g

Luminaire: Lucis ZKS.L4.300.X POLARIS ZKS LED  
Lamps: 1 x LED G6

