

POLARIS ZL ZL1.P4.400.XY


Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) nebo chrom (.80)

Závěs: lankový s transparentním kabelem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2	☺	☒	📶	📖	🔒	
37,3	4000	6096	5486	400	2000	M	-	P*	Q*	R*	-	5700

Lucis ZL1.P4.400.X POLARIS ZL LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 37,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 6096 lm

Světelný tok svítidla: 5486 lm

A: 400 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 5700 g

Luminaire: Lucis ZL1.P4.400.X POLARIS ZL LED
Lamps: 1 x LED G6

