

POLARIS ZL PE ZL1.P4.500.XY PE

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: polyethylén opál PE

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) nebo chrom (.80)

Závěs: lankový s transparentním kabelem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2	☺	☒	☒	☒	☒	☒
48,5	4000	7800	7176	500	2000	M	-	P*	Q*	R*	-	5400

Lucis ZL1.P4.500.X PE POLARIS ZL PE LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK10

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 48,5 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 7800 lm

Světelný tok svítidla: 7176 lm

A: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 5400 g

Luminaire: Lucis ZL1.P4.500.X PE POLARIS ZL PE LED
Lamps: 1 x LED G6

