

POLARIS ZL ZL1.P3.600.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) nebo chrom (.80)

Závěs: lankový s transparentním kabelem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2	☺	☺	Bluetooth	☰	🔒	
55,7	3000	8480	7632	600	2000	M	-	-	Q*	-	-	13700

Lucis ZL1.P3.600.X POLARIS ZL LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 55,7 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 8480 lm

Světelný tok svítidla: 7632 lm

A: 600 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 13700 g

Luminaire: Lucis ZL1.P3.600.X POLARIS ZL LED
Lamps: 1 x LED G6

