


ZERO ZL3.K1.Z500.Y

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert

Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Q	BT	Track	Weight
44,5	3000	5810	4533	500	90	2000	-	M	N*	-	P*	Q*	-	5800

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 44,5 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 5810 lm

Luminaire luminous flux: 4533 lm

A: 500 mm

B: 90 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Nicht Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Gewicht: 5800 g

Lucis ZL3.K1.Z500 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K1.Z500 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

