

POLARIS ZL PE ZL1.P4.630.XY PE

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: polyethylén opál PE

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) nebo chrom (.80)

Závěs: lankový s transparentním kabelem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | C | DALI 2 | ☺ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|------|--------|---|----|----|----|---|------|
| 61,3 | 4000 | 9704 | 8928 | 630 | 2000 | M | - | P* | Q* | R* | - | 8700 |

Napětí: 230V

IK kód: IK10

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 61,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 9704 lm

Světelný tok svítidla: 8928 lm

A: 630 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 8700 g

Lucis ZL1.P4.630.X PE POLARIS ZL PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.P4.630.X PE POLARIS ZL PE LED
Lamps: 1 x LED G5

