

POLARIS ZK ZK.P4.500.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80), Edelstahl (.83) oder Messing (.84)

Federung: selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahlritze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
48,5	4000	7800	7020	500	2000	M	-	P*	Q*	-	-	7800

Lucis ZK.P4.500.X POLARIS ZK LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 48,5 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 7800 lm

Luminaire luminous flux: 7020 lm

A: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 7800 g

Luminaire: Lucis ZK.P4.500.X POLARIS ZK LED
Lamps: 1 x LED G6

