

POLARIS ZK PE ZK.P4.500.XY PE


**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** Opalpolyethylen PE

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80), Edelstahl (.83) oder Messing (.84)

**Federung:** selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahlritze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK10	IK10	Bluetooth	Track-System	Weight
48,5	4000	7800	7176	500	2000	M	-	P*	Q*	-	5500

Lucis ZK.P4.500.X PE POLARIS ZK PE LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK10

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 48,5 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 7800 lm

**Luminaire luminous flux:** 7176 lm

**A:** 500 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 5500 g

Luminaire: Lucis ZK.P4.500.X PE POLARIS ZK PE LED  
Lamps: 1 x LED G6

