

POLARIS ZK ZK.P4.600.XY

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80), inox (.83) ou laiton (.84)

**Suspension:** conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire (LED version).



| W    | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A   | C    | DALI 2 | IK01 | IK08 | Bluetooth | Track system | Sádrokarton | Poids |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|------|--------|------|------|-----------|--------------|-------------|-------|
| 55,7 | 4000 | 9168                    | 8250                       | 600 | 2000 | M      | -    | P*   | Q*        | -            | -           | 13700 |

Lucis ZK.P4.600.X POLARIS ZK LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 55,7 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 9168 lm

**Luminaire luminous flux:** 8250 lm

**A:** 600 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 13700 g

Luminaire: Lucis ZK.P4.600.X POLARIS ZK LED  
Lamps: 1 x LED G6

