

POLARIS ZK PE ZK.P3.630.XY PE


**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** Opalpolyethylen PE

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80), Edelstahl (.83) oder Messing (.84)

**Federung:** selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahlritze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK10	Bluetooth	Track-System	Weight
59,4	3000	9184	6977	630	2000	M	-	P*	Q*	8700 g

Project 1 M - P\* Q\* **DIALux**  
17.03.2023

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK10

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 59,4 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 9184 lm

**Luminaire luminous flux:** 6977 lm

**A:** 630 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 8700 g

Lucis ZK.P3.600.X PE POLARIS ZK PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.P3.600.X PE POLARIS ZK PE LED  
Lamps: 1 x LED G5

