

POLARIS ZK PE ZK.P4.630.XY PE



Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Opalpolyethylen PE

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80), Edelstahl (.83) oder Messing (.84)

Federung: selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahlritze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte (LED Version).



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | C | DALI 2 | IK10 | Bluetooth | Emergency | Lock |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|------|--------|------|-----------|-----------|------|
| 59,4 | 4000 | 8752 | 8051 | 630 | 2000 | M | - | P* | Q* | - |

DIALux
17.03.2023

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Spannung: 230V

IK Code: IK10

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 59,4 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 8752 lm

Luminaire luminous flux: 8051 lm

A: 630 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 8700 g

Lucis ZK.P4.600.X PE POLARIS ZK PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.P4.600.X PE POLARIS ZK PE LED
Lamps: 1 x LED G5

