

POLARIS ZK PE ZK.P4.630.XY PE


Type: luminaire suspendu

Abat-jour: polyéthylène opal PE

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chromé (.80), inox (.83) ou laiton (.84)

Suspension: conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire (LED version).




W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
59,4	4000	8752	8051	630	2000	M	-	P*	Q*	-	-	DIALux

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Lucis ZK.P4.600.X PE POLARIS ZK PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.P4.600.X PE POLARIS ZK PE LED
Lamps: 1 x LED G5



Tension: 230V

Ballaste: Driver

IK code: IK10

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 59,4 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 8752 lm

Luminaire luminous flux: 8051 lm

A: 630 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 8700 g