

POLARIS ZT PE ZT.P3.630.XY PE

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** polyethylén opál PE

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84)

**Závěs:** tyčový

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2	IK10	Bluetooth	Track systém	Weight
61,3	3000	9184	8449	630	1000	M	-	-	Q* R*	8900

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK10

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 61,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 9184 lm

**Světelný tok svítidla:** 8449 lm

**A:** 630 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 8900 g

Lucis ZT.P3.630.X PE POLARIS ZT PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.P3.630.X PE POLARIS ZT PE LED  
Lamps: 1 x LED G5

