POLARIS ZT PE ZT.P3.630.XY PE

Typ: Pendelleuchte
Lampenschirm: Opalpolyethylen PE
Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80), Edelstahl (.83) oder Messing (.84)
Federung: Stahlrohr

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2						
61,3	3000	9184	8449	630	1000	M	–	–	Q*	R*	–	8900

Spannung: 230V
IK Code: IK10
Vorschalgerät: Driver
CRI: >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 61,3 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 9184 lm
Luminaire luminous flux: 8449 lm
A: 630 mm
C: 1000 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar
Notlichtmodul: Nicht Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Nicht Verfügbar
Gewicht: 8900 g

Lucis ZT.P3.630.X PE POLARIS ZT PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.P3.630.X PE POLARIS ZT PE LED
Lamps: 1 x LED G5