

POLARIS ZT PE ZT.P3.630.XY PE


**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** Opalpolyethylen PE

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80), Edelstahl (.83) oder Messing (.84)

**Federung:** Stahlrohr

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK10	IK10	Bluetooth	Track-System	Weight	
61,3	3000	9184	8449	630	1000	M	-	-	Q*	R*	-	8900

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK10

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 61,3 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 9184 lm

**Luminaire luminous flux:** 8449 lm

**A:** 630 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 8900 g

Lucis ZT.P3.630.X PE POLARIS ZT PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.P3.630.X PE POLARIS ZT PE LED  
Lamps: 1 x LED G5

