

POLARIS ZT ZT.P3.600.XY


Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80), Edelstahl (.83) oder Messing (.84)

Federung: Stahlrohr

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track-System	Weight	
55,7	3000	8480	7632	600	1000	M	-	P*	Q*	R*	-	13900

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 55,7 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 8480 lm

Luminaire luminous flux: 7632 lm

A: 600 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 13900 g

Lucis ZT.P3.600.X POLARIS ZT LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.P3.600.X POLARIS ZT LED
Lamps: 1 x LED G6

