


ALFA ZK1.L1.200.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61)

Závěs: bílý nebo černý kabel



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 1	DALI 2	IK01	IK02	IK03	IK04	PHASE CUT	Weight	
8	3000	656	558	200	2000	-	-	-	-	-	-	R*	S*	1400

Napětí: 230V

IK kód: IK01

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 8 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 656 lm

Světelný tok svítidla: 558 lm

A: 200 mm

B: 2000 mm

: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Dostupné na poptávku

Fázové stmívání: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 1400 g

Lucis ZK1.L1.200.X ALFA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK1.L1.200.X ALFA LED
Lamps: 1 x LED 4048

