


ALFA ZK1.L1.200.XY

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61)

**Suspension:** câble blanc ou noir



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 1	DALI 2	☺	☺	☺	☺	PHASE CUT	👤	
8	3000	656	558	200	2000	-	-	-	-	-	-	R*	S*	1400

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**CRI:** >80

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 8 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 656 lm

**Luminaire luminous flux:** 558 lm

**A:** 200 mm

**B:** 2000 mm

: Non disponible

**Dali 2:** Non disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Non disponible

**Track system:** Disponible sur demande

**Gradation de phase:** Disponible sur demande

**Poids:** 1400 g

Lucis ZK1.L1.200.X ALFA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK1.L1.200.X ALFA LED  
Lamps: 1 x LED 4048

