DAPHNE S34.L6.D450.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo
Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat
Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



CE | F | IP 20 | LED | CRI >90

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2						
21,3	4000	3476	2594	450	180	20	340	M	O*	P*	Q*	–	–	4500

Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI: >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 21,3 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 3476 lm
Světelný tok svítidla: 2594 lm
A: 450 mm
B: 180 mm
C: 20 mm
D: 340 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Track systém: Nedostupné
Zavěšení do sádrokartonu: Nedostupné
Hmotnost: 4500 g

Lucis S34.L6.D450 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S34.L6.D450 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6