

DAPHNE S43.L5.D550.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IP20	Bluetooth	Emergency	Weight
26,7	3000	4020	2893	550	205	20	430	M	O*	P*	Q*	-	6500

Lucis S43.L5.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 26,7 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 4020 lm

Luminaire luminous flux: 2893 lm

A: 550 mm

B: 205 mm

C: 20 mm

D: 430 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 6500 g

Luminaire: Lucis S43.L5.D550 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

