



DAPHNE IP44 PS13.L4.D350.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | DALI 2 | IK01 | IK08 | Bluetooth | Dim | Weight |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|----|-----|--------|------|------|-----------|-----|--------|
| 10,7 | 4000 | 1738 | 1324 | 350 | 145 | 13 | 250 | M | O* | - | Q* | - | 3000 |

Lucis PS13.L4.D350 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 10,7 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1738 lm

Světelný tok svítidla: 1324 lm

A: 350 mm

B: 145 mm

C: 13 mm

D: 250 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 3000 g

Luminaire: Lucis PS13.L4.D350 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

