



DAPHNE IP44 PS13.L5.D450.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☒	☒	☒	☒	☒	☒
21,3	3000	3216	2377	450	175	13	350	M	O*	P*	Q*	-	-	5200

Lucis PS13.L5.D450 DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 21,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 3216 lm

**Světelný tok svítidla:** 2377 lm

**A:** 450 mm

**B:** 175 mm

**C:** 13 mm

**D:** 350 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 5200 g

Luminaire: Lucis PS13.L5.D450 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

