


DAPHNE IP44 PS13.L5.D550.Y

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	🚶	🚪	📶	📄	🛒	
26,7	3000	4020	2893	550	200	13	450	M	O*	P*	Q*	-	-	7800

Lucis PS13.L5.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 26,7 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 4020 lm

**Luminaire luminous flux:** 2893 lm

**A:** 550 mm

**B:** 200 mm

**C:** 13 mm

**D:** 450 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Disponible sur demande

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 7800 g

Luminaire: Lucis PS13.L5.D550 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

