


DAPHNE IP44 PS13.L6.D550.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | B   | C  | D   | DALI 2 | IK01 | IK08 | Bluetooth | Track | Weight |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|----|-----|--------|------|------|-----------|-------|--------|
| 26,7 | 4000 | 4345                   | 3142                     | 550 | 200 | 13 | 450 | M      | O*   | P*   | Q*        | -     | 7800   |

Lucis PS13.L6.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 26,7 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 4345 lm

**Světelný tok svítidla:** 3142 lm

**A:** 550 mm

**B:** 200 mm

**C:** 13 mm

**D:** 450 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 7800 g

Luminaire: Lucis PS13.L6.D550 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

