



DAPHNE ZT ZT.L5.D550.XY

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Suspension:** en acier peint en blanc RAL 9003 (.31), chromé (.80), en laiton (.84), RAL chrom (.77) ou RAL Argento dorato (.70)



| W    | K    | Module<br>luminous<br>flux lm | Luminaire<br>luminous<br>flux lm | A   | B   | C    | DALI<br>2 | IK<br>10 | IP<br>20 | Bluetooth | Track<br>system | Weight |      |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|------|-----------|----------|----------|-----------|-----------------|--------|------|
| 26,7 | 3000 | 4020                          | 2893                             | 550 | 245 | 1000 | M         | -        | P*       | Q*        | R*              | -      | 8600 |

Lucis ZT.L5.D550.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 26,7 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 4020 lm

**Luminaire luminous flux:** 2893 lm

**A:** 550 mm

**B:** 245 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible sur demande

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 8600 g

Luminaire: Lucis ZT.L5.D550.X DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

