


**DAPHNE ZL ZL3.L3.D551.31Y**

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77)

**Závěs:** lankový s bílým kabelem



| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | B   | C    | D         | DALI 2 | IK10 | IK15 | Bluetooth | Track systém | Osoba |      |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|------|-----------|--------|------|------|-----------|--------------|-------|------|
| 26,7 | 3000 | 4020                   | 2893                     | 550 | 245 | 2000 | max. 1000 | M      | -    | P*   | Q*        | -            | -     | 7700 |

Lucis ZL3.L3.D551.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 26,7 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 4020 lm

**Světelný tok svítidla:** 2893 lm

**A:** 550 mm

**B:** 245 mm

**C:** 2000 mm

**D:** max. 1000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 7700 g

Luminaire: Lucis ZL3.L3.D551.X DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

