




**DAPHNE ZL ZL3.L3.D551.31Y**

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77)

**Federung:** Seilaufhängung mit weißem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IK15	Bluetooth	Modul			
26,7	3000	4020	2893	550	245	2000	max. 1000	M	-	P*	Q*	-	-	-	7700

Lucis ZL3.L3.D551.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 26,7 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 4020 lm

**Luminaire luminous flux:** 2893 lm

**A:** 550 mm

**B:** 245 mm

**C:** 2000 mm

**D:** max. 1000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 7700 g

Luminaire: Lucis ZL3.L3.D551.X DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

