



DAPHNE ZL ZL3.L4.D551.31Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: tôle en acier peint RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77), RAL chrom (.77)

Suspension: câbles d'acier avec câble blanc



| W | K | Module lumineux flux lm | Luminaire lumineux flux lm | A | B | C | D | DALI 2 | IK01 | IP20 | Bluetooth | Emergency | Weight |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|-----------|--------|------|------|-----------|-----------|--------|
| 26,7 | 4000 | 4345 | 3142 | 550 | 245 | 2000 | max. 1000 | M | - | P* | Q* | - | 7700 |

Lucis ZL3.L4.D551.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 26,7 W

Température Couleur: 4000 K

Module lumineux flux: 4345 lm

Luminaire lumineux flux: 3142 lm

A: 550 mm

B: 245 mm

C: 2000 mm

D: max. 1000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 7700 g

Luminaire: Lucis ZL3.L4.D551.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

