



AULA ZT ZT.AU1.L1.1500.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Závěs: tyčový

Těleso svítidla a závěs: ocelový plech lakovaný – RAL bílá 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
51	3000	6745	6338	1500	125	1000	50	M	-	P*	-	R*	-	4800

Lucis ZT.AU1.L1.1500.X AULA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 51 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 6745 lm

Světelný tok svítidla: 6338 lm

A: 1500 mm

B: 125 mm

C: 1000 mm

D: 50 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 4800 g

Luminaire: Lucis ZT.AU1.L1.1500.X AULA LED
Lamps: 1 x LED G6

