

POLARIS ZTR ZTR.L2.200.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73), RAL Messing (.74) oder RAL Chrom (.77)

**Federung:** Stahlrohr



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track	Weight		
8,3	4000	1146	1044	200	225	1000	M	-	P*	Q*	R*	-	2400

**Spannung:** 230V

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 8,3 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1146 lm

**Luminaire luminous flux:** 1044 lm

**A:** 200 mm

**B:** 225 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2400 g

Lucis ZTR.L2.200.X POLARIS ZTR LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZTR.L2.200.X POLARIS ZTR LED  
Lamps: 1 x LED G6

