

POLARIS ZTR ZTR.L1.280.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74) nebo RAL Chrom (.77)

Závěs: tyčový



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☒	☒	☒	☒	☒	☒
11,6	3000	1624	1480	280	305	1000	M	-	P*	Q*	R*	-	3400

Lucis ZTR.L1.280.X POLARIS ZTR LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 11,6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1624 lm

Světelný tok svítidla: 1480 lm

A: 280 mm

B: 305 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 3400 g

Luminaire: Lucis ZTR.L1.280.X POLARIS ZTR LED
Lamps: 1 x LED G6

