




## NOMIA BS24.K4.N24.XY

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** Aluminium lackiert – RAL weiss 9003 (.31), RAL schwarz 7021 (.33), RAL gelb 1018 (.35), RAL Argento dorato (.70) oder RAL Gold (.71)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
12,5	4000	1771	1187	240	80	M	O*	-	Q*	-	-	1900

**Spannung:** 230V

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 12,5 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1771 lm

**Luminaire luminous flux:** 1187 lm

**A:** 240 mm

**B:** 80 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 1900 g

Lucis BS24.K4.N24.X NOMIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS24.K4.N24.X NOMIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

