



ZERO ZL3.K2.Z600.Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9006 structuré

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	BT	TS	Weight
50,8	4000	6975	5435	600	100	2000	-	M	N*	-	P*	Q*	-	8500

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 50,8 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 6975 lm

Luminaire luminous flux: 5435 lm

A: 600 mm

B: 100 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Non disponible

Dali 2: Disponible

fonction Corridor: Disponible sur demande

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Poids: 8500 g

Lucis ZL3.K2.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K2.Z600 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

