

POLARIS S BS14.L1.200.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

Stropní varianta má stupeň krytí IP44, nástěnná varianta IP40.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track	Weight
8,3	3000	1060	967	200	140	210	M	-	-	-	-	1700

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 8,3 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1060 lm

Světelný tok svítidla: 967 lm

A: 200 mm

B: 140 mm

C: 210 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1700 g

Lucis BS14.L1.200.X POLARIS S LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS14.L1.200.X POLARIS S LED
Lamps: 1 x LED G6

