


POLARIS S BS19.L1.280.XY

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

Stropní varianta má stupeň krytí IP44, nástěnná varianta IP40.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
11,6	3000	1624	1480	280	190	285	M	-	-	-	-	2500

Lucis BS19.L1.280.X POLARIS S LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 11,6 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 1624 lm

**Světelný tok svítidla:** 1480 lm

**A:** 280 mm

**B:** 190 mm

**C:** 285 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2500 g

Luminaire: Lucis BS19.L1.280.X POLARIS S LED  
Lamps: 1 x LED G6

