




POLARIS S BS19.L2.280.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

Stropní varianta má stupeň krytí IP44, nástěnná varianta IP40.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
11,6	4000	1747	1592	280	190	285	M	-	-	-	-	2500

Lucis BS19.L2.280.X POLARIS S LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 11,6 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1747 lm

Světelný tok svítidla: 1592 lm

A: 280 mm

B: 190 mm

C: 285 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2500 g

Luminaire: Lucis BS19.L2.280.X POLARIS S LED
Lamps: 1 x LED G6

