


POLARIS S BS24.L1.350.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

Stropní varianta má stupeň krytí IP44, nástěnná varianta IP40.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track	Weight
15,7	3000	2142	1927	350	240	345	M	O*	-	Q*	-	3600

Lucis BS24.L1.350.X POLARIS S LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 15,7 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2142 lm

Světelný tok svítidla: 1927 lm

A: 350 mm

B: 240 mm

C: 345 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 3600 g

Luminaire: Lucis BS24.L1.350.X POLARIS S LED
Lamps: 1 x LED G6

